

SHARP MX-M266N



- Impresora, copiadora, escáner y fax.
- Velocidad: 26 ppm en monocromo.
- Capacidad de papel: 1.100 hojas estándar, 2.100 hojas máxima.
- Impresión en red, escaneo color de red.
- Alimentador RSPF y dúplex de serie.
- Finalizador interno opcional.
- Panel táctil LCD color de 7.0" con pre visualización.

DESCRIPCION

El nuevo MX-M266N es un equipo multifuncional A3 monocromo que reúne la potencia, el rendimiento y la productividad para pequeños entornos de oficina con una velocidad de impresión de 26 páginas por minuto (ppm). Esta impresora multifunción ha sido diseñada para su máxima eficiencia. Cuenta con un panel táctil LCD de 7" que ofrece vistas previas en miniatura (si está instalada la opción de disco duro). Además de las funciones de impresión en red y copiado de alta calidad la MX-M266N tiene un alimentador de documentos de 100 hojas (RSPF) que permite a los usuarios escanear los documentos en color y copiar a 26 ppm incorpora dúplex de serie lo que permite imprimir fácilmente en ambas caras del papel. Además dispone de una amplia gama de opciones que garantiza a los usuarios las características necesarias para satisfacer sus necesidades, tales como capacidad de papel, fax y finalizador. La nueva MX-M266N cumple con las regulaciones ambientales, que incluye un tiempo de calentamiento rápido y un modo de auto apagado/encendido. En cuanto a la seguridad de los datos, dispone de una función de inicialización, borrado y cifrado de datos (si está instalado el kit de disco duro), así como un kit de seguridad de datos. Con un tamaño compacto y un diseño elegante, la MX-M316N encaja con el más moderno entorno de oficina.

GENERAL

Velocidad del motor ByN ppm (A4): 26

Velocidad del motor ByN ppm (A3): 15

Tamaño del papel: Mín.-Máx.: A6 - A3

Peso del papel (g/m²): 55 - 200

Capacidad de papel: Estándar (hojas): 1100

Capacidad de papel: Máxima (hojas): 2100

Tiempo de calentamiento (seg.): 20

Memoria general mínima/máxima (MB): 2048

Memoria impresora mínima/máxima (MB): 2048

Disco duro: OPT

Capacidad del disco duro (GB): 250

Dúplex: STD

Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz):

220 - 240V, 50/60Hz

Consumo de energía (kW): 1,45

Dimensiones (mm): 620 x 617 x 830

Peso (kg): 51

COPIADORA

Tamaño de papel original (máximo): A3

Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.): 4,3

Clasificación electrónica estándar:

Copia continua (número máximo de copias): 999

Resolución de escaneo ByN (ppp): 600 x 600; 600 x 400; 600 x 300

Resolución de escaneo color (ppp): 600 x 600; 600 x 400; 600 x 300

Resolución de impresión (ppp): 600 x 600

Gradación (niveles equivalentes) - ByN: 2

Gradación (niveles equivalentes) - Color: 256

Índice de zoom (%): 25 - 400

Índices de copia predefinidos: 4

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas): 100

ESCÁNER

Escáner en red (estándar/opcional): STD

Método de escaneo directo y remoto:

Resolución de escaneo directo (ppp): 100,200, 300,400, 600

Resolución de escaneo remoto (ppp): 75,100, 150,200, 300,400, 600; 50

- 9600

Formatos de archivo:

XPS, PDF, Encrypted PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF

Utilidades del escáner: Sharpdesk, Sharpdesk Mobile

Destinos de escaneado escritorio:

Destino de escaneado FTP, correo electrónico:

Destino de escaneado carpeta de red:

Destino de escaneado memoria USB:

ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Archivo de documentos (estándar/opcional): OPT

Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada

(Páginas): 20.000

Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida

(Páginas): 10.000

Almacenamiento de trabajos: Copy, print, scan, fax

Carpetas de almacenamiento: Quick folder, main folder, custom folder

Almacenamiento confidencial:

IMPRESORA

Resolución (ppp): 1200 x 600; 600 x 600

Resolución mejorada (ppp): 1200 x 600; 600 x 600

Impresora en red (estándar/opcional): STD

Interfaz estándar/opcional: USB 2.0,10-BaseT, 100Base-TX, 1000Base-T

SO compatible estándar:

Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows

2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Opciones de SO compatibles: Max OS X

10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8,10.9,10.10

Protocolos de red:

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)

Protocolos de impresión: LPR, Raw TCP (port 9100), POP3, HTTP, FTP,

EtherTalk, IPP

PDL estándar/opcional:

STD: PCL6 emulation/OPT: PostScript3 emulation

Fuentes disponibles: 80 (PCL), 136 (PS3)

FAX

Fax (estándar/opcional): OPT

Método de compresión: MH/MR/MMR/JBIG

Protocolo de comunicación: Super G3/G3

Tiempo de transmisión (seg.): 2

Velocidad del módem (bps): 33.600 - 2.400

Resolución de transmisión: STD: 203,2 x 97,8; Ultra fine: 406,4 x 391

Tamaño de documento (mínimo): A5

Tamaño de documento (máximo): A3

Memoria (MB): 512 - 1024

Niveles de escala de grises: 256

Registro de marcado; marcado rápido/urgente: 1000

Transmisión por difusión (número máximo de destinos): 500

FINALIZADOR

Capacidad de salida Max.: 500

Máx. Capacidad grapado (hojas): 50

Desplazamiento offset: STD