

## TECNOCUT 92 SG



### CARACTERISTICAS

7 pulgadas LCD táctil completa, la tasa de resolución es de 0,05 mm, tiene la función de auto-diagnóstico de problemas y muestra el operatingpattern, 60 unidades de programa, a lo largo de 6000 la posición de corte diferente, seguimiento dinámico. El papel de empuje máximo es de 5-10 m / min. Componentes hidráulicos de importación adoptadas, Francia, Japón, componentes eléctricos Corea, Taiwán banll tornillo de avance, adoptada rodamiento importados de bajo maintenance.Linear doble raíl de guiado y una mesa de trabajo sin ranuras para asegurar la precisión de corte de rayos .IR dispositivo de protección es más conveniente para el corte con la alineación óptica knifeline, botón operado por dos manos, dispositivo de corte de circulación única etc.

**PARAMETROS TECNICOS:**

Parameter	Unit	92SG
Cutting width	CM	92
Max.cutting height without assistance pressing plate	CM	11
Max.cutting depth	CM	93
Min cutting depth without assistance pressing plate	CM	2.5
Extended length of working table	CM	65
Height of working table	CM	86
Machine width including side working table	CM	192
Total length of working table	CM	198
Cutting speed	R/MIN	30
Manx. Paper pressure	N	30000
Power of main motor	KW	2.2
Motor for paper feeding	KW	0.75
Air pump	KW	0.55
Machine weight	KG	2200
Overall dimension	CM	228*140*185