

TAPIT-WII+ Standalone



TAPIT WII+STANDALONE

El paquete más rápido en esta clase

Todos los modelos pueden producir de 24 a 26 paquetes por minuto. Garantiza una alta eficiencia y productividad.

Tanto la cinta Kraft como la película pueden ser utilizadas por una máquina

Nuestras características únicas permiten que nuestra única máquina utilice cintas Kraft y de película.

Sin tiempo de calentamiento requerido.

El agrupamiento está listo para comenzar inmediatamente después de encender el dispositivo. Aumenta la eficiencia de la operación en gran medida.

Entrega de cinta estable

El riel de guía garantiza la realización de un bucle de cinta correctamente. Asegura una agrupación uniforme y precisa y mejora la productividad.

CARACTERÍSTICA

- Tipo de piso para cinta de 30 mm de ancho
- Tamaño máximo de agrupamiento - 400 (W) × 200 (H) mm
- Compatible con películas y cintas Kraft
- No requiere tiempo de preparación
- Ahorre el costo y el tiempo

El carrete largo de cinta ahorra el costo de funcionamiento. También menos frecuencia de intercambio de cinta guarda el tiempo de configuración.

- La altura de la mesa puede ser ajustable

Casa Central Córdoba | Silvestre Remonda Nº 364 | 00-54-351-4809161 | Córdoba | Argentina

Sucursal Buenos Aires | Perdriel Nº 607 esq. Cortejarena | 00-54-11-43025618/43015660 | Barracas | Buenos Aires | Argentina

Website: www.grafin.com.ar

La altura adecuada puede ajustarse de forma variable de 840 mm a 930 mm.

ESPECIFICACIÓN

Modelo TAPIT-WII Stand

Tamaño del paquete Máximo: 400 (W) × 200 (H) mm (15.7 "W × 7.9" H)

Mínimo: 30 (W) × 10 (H) mm (1.18 "W × 0.39" H)

Velocidad de agrupamiento: Hasta 26 paquetes / minuto

Agrupación de tensión: Ajuste variable

Ancho de cinta: de 30 mm (1.18 ")

Longitud de cinta: Cinta Kraft (Marrón) 800M (2,624ft)

Cinta Kraft (Blanco) 800M (2,624ft)

Cinta de película: 800M (2,624ft)

Cinta mágica: 900 M (2,952 pies)

Fuente de alimentación: de 110, 117 o 230 VCA, 50 o 60 Hz

Consumo de energía: 240W

Peso neto: 75kgs (165 lbs)

Dimensiones: 560 (W) × 436 (D) × 1,075 a 1,165 (H) mm (22.0 "W × 17.2" D × 42.4 a 45.9 "H)

Opciones Interruptor de pie, Guía de agrupamiento suave, Guía de agrupamiento pequeño