

SHARP MXM754N



- Impresora, Copiadora, Escáner, Fax y Archivo Documental
- Velocidad: 75 c.p.m en b/n
- Capacidad de papel: 3.200 hojas estándar y 6.700 máxima
- Alto rendimiento con varias opciones de finalizado
- Panel táctil LCD color de 10.1” inclinable con control por dedos
- Resolución de impresión de 1200 x 1200 dpi verdadera
- Buscador web opcional desde la propia pantalla de la máquina
- Incorpora la última tecnología en seguridad del documento

La nueva MFP A3 de alto volumen en blanco y negro MX-M754N es rápida y versátil, que ofrece toda la calidad, flexibilidad y fiabilidad que necesita su oficina. No imprimen imágenes de calidad excepcional con un acabado profesional a velocidad de 75 páginas por minuto, pero todo sobre ha sido diseñada para aumentar la productividad del grupo de trabajo. Los trabajos más complejos se pueden realizar fácilmente gracias a su capacidad de papel; con una velocidad de escaneo de 200 ipm en color y monocromo a doble cara; alimentador DSPF estándar con capacidad de 150 hojas y un panel táctil color. Incorpora un HDD de 320 Gb; herramientas de productividad de gran alcance; opciones de seguridad de varios niveles y una variedad de opciones de acabado que incluyen grapado de 50 o de 100 hojas, plegado e insertador, la MX-M754N puede satisfacer todas sus necesidades en el mundo del documento en una sola solución flexible. Sharp OSA es estándar que abre el acceso a una amplia gama de soluciones de software de terceros. La MX-M754N también es responsable con el medio ambiente con varias funciones de ahorro de energía y un valor TEC que se encuentra entre los más bajos de esta clase.

General

Velocidad del motor color ppm (A4)	-
Velocidad del motor ByN ppm (A4)	75
Velocidad del motor color ppm (A3)	-
Velocidad del motor ByN ppm (A3)	37
Tamaño del papel: Mín.-Máx.	A5R - A3
Peso del papel (g/m2)	55 - 300
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	3200
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	6700
Tiempo de calentamiento (seg.)	20
Memoria general mínima/máxima (MB)	-
Memoria impresora mínima/máxima (MB)	3072 / 4096
Disco duro	STD
Capacidad del disco duro (GB)	320

Dúplex	STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consumo de energía (kW)	1,84
Dimensiones (mm)	663 x 772 x 1218
Peso (kg)	166

Copiadora

Tamaño de papel original (máximo)	A3
Tiempo de salida de la primera copia color (seg.) -	
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)	3,5
Clasificación electrónica estándar	•
Clasificación electrónica opcional	-
Copia continua (número máximo de copias)	9999
Resolución de escaneo ByN (ppp)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Resolución de escaneo color (ppp)	-
Resolución de impresión (ppp)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradación (niveles equivalentes) - ByN	256
Gradación (niveles equivalentes) - Color	-
Índice de zoom (%)	25 - 400
Índices de copia predefinidos	10

Alimentador de documentos

Capacidad original (hojas) 150

Escáner

Escáner en red (estándar/opcional)	STD
Método de escaneo directo y remoto	•
Resolución de escaneo directo (ppp)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneo remoto (ppp)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 custom
Formatos de archivo	TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS
Utilidades del escáner	Sharpdesk, Sharpdesk Mobile
Destinos de escaneo escritorio	•
Destino de escaneo FTP, correo electrónico	•

- Destino de escaneado carpeta de red •
- Destino de escaneado memoria USB •

Archivo de documentos

Archivo de documentos (estándar/opcional)	STD
Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas)	20.000
Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas)	10.000
Almacenamiento de trabajos	Copy, Print, Scan, Fax transmission
Carpetas de almacenamiento	Quick File Folder, Main Folder, Custom Folder (max 1.000)
Almacenamiento confidencial	•

Impresora

Resolución (ppp)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Resolución mejorada (ppp)	1200 x 1200
Impresora en red (estándar/opcional)	STD
Interfaz estándar/opcional	USB 2,0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
SO compatible estándar	Windows Server 2003/2008/2008R2/2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7/8/8.1, Mac OS X 10,4/10,5/10,6/10,7/10,8/10,9
Opciones de SO compatibles	-
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL estándar/opcional	STD: PCL6 emulation, Adobe PostScript 3 OPT: XPS
Fuentes disponibles	80 (PCL), 139 (PS3)

Fax

Fax (estándar/opcional)	OPT
Método de compresión	MH/MR/MMR/JBIG
Protocolo de comunicación	Super G3/G3
Tiempo de transmisión (seg.)	3

Velocidad del módem (bps)	33.600 - 2.400
Resolución de transmisión	203,2 x 97,8 - 406,4 x 391
Tamaño de documento (mínimo)	A5
Tamaño de documento (máximo)	A3
Memoria (MB)	1024
Niveles de escala de grises	256
Registro de marcado; marcado rápido/urgente	1.000
Transmisión por difusión (número máximo de destinos)	500

Finalizador

Capacidad de salida Max.	4250
Máx. capacidad grapado (hojas)	100
Encuadernación	OPT
Desplazamiento offset	STD
Perforado	OPT