

SHARP MX-M564N





DESCRIPCION

Equipada con todas las características de rendimiento que han hecho tan exitosas a las MFP Sharp, la nueva MX-M564N es perfecta para todas las oficinas. Combinando la capacidad de escaneo color en red, la impresión de gran velocidad, la copia y fax permite a la nueva MX-M564N toda la funcionalidad y velocidad para ponerla en el centro de operaciones de la oficina. La opción de Sharp OSA permite una perfecta integración con las aplicaciones de nube desarrollada por socios tecnológicos de Sharp y el adaptador LAN inalámbrico opcional permite la conexión a redes inalámbricas. La nueva MX-M564N de 56 ppm soporta la impresión en A3, la velocidad rápida de escaneo gracias a su alimentador RSPF y alta calidad de imagen todo esto apoyado por el liderazgo en la protección y seguridad del documento. Podemos aumentar la productividad mediante la función opcional de fax, con más capacidad de papel y la amplia gama de opciones de acabado. Dispone de un teclado retráctil opcional que permite la entrada de datos y correo electrónico de forma rápida y simple. El panel táctil LCD color de 7" permite la previsualización de los documentos en pantalla. Las aplicaciones de acceso remoto, que permite el control de panel para su visualización, y operar desde cualquier lado de la red, además la administración de dispositivos Sharp hace que sea fácil el control de uso y costos. La nueva MX-M564N está certificada por Energy Star y utiliza la última tecnología de ahorro de energía -incluyendo consumibles y está diseñada para minimizar el consumo de energía, reducir los costes de funcionamiento y apoyar los objetivos medio ambientales.

- Impresora, Copiadora, Escáner, Fax y Archivo Documental.
- Páginas por minuto: 56 B/N.
- Capacidad de papel: 600 hojas estándar y 6.600 hojas máxima.
- Resolución de 600 x 600 dpi y escáner color en red.
- Panel táctil LCD de 7.0" color.
- Alimentador RSPF con capacidad de 100 hojas y velocidad de escaneo de 56 ipm en color y B/N.
- Equipada con las funciones de seguridad estándar de encriptación y borrado de documentos.
- Adaptador Wireless opcional.

GENERAL

Velocidad del motor ByN ppm (A4): 56
Velocidad del motor ByN ppm (A3): 26
Tamaño del papel: Mín.-Máx.: A5R - A3W
Peso del papel (g/m2): 55 - 300
Capacidad de papel: Estándar (hojas): 600
Capacidad de papel: Máxima (hojas): 6600
Tiempo de calentamiento (seg.): 12
Memoria impresora mínima/máxima (MB): 3072/5120
Disco duro: STD
Capacidad del disco duro (GB): 320
Dúplex: STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz):
220 - 240V, 50/60Hz
Consumo de energía (kW): 1,84
Dimensiones (mm): 608 x 690x 837
Peso (kg): 65

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas): 100

ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Archivo de documentos (estándar/opcional): STD
Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas): 20.000
Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas): 10.000
Almacenamiento de trabajos: Copy, Print, Scan, Fax transmission
Carpetas de almacenamiento: Quick File Folder, Main Folder, Custom Folder (max 1.000)
Almacenamiento confidencial:

FAX

Fax (estándar/opcional): OPT
Método de compresión: MH/MR/MMR/JBIG
Protocolo de comunicación: Super G3/G3
Tiempo de transmisión (seg.): 3
Velocidad del módem (bps): 33.600 - 2.400
Resolución de transmisión: 203,2 x 97,8 - 406,4 x 391
Tamaño de documento (mínimo): A5
Tamaño de documento (máximo): A3
Memoria (MB): 1024
Niveles de escala de grises: 256
Registro de marcado; marcado rápido/urgente: 1.000
Transmisión por difusión (número máximo de destinos): 500

COPIADORA

Tamaño de papel original (máximo): A3
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.): 3,7
Clasificación electrónica estándar:
Copia continua (número máximo de copias): 999
Resolución de escaneado ByN (ppp): 600 x 600,600 x 400,600 x 300
Resolución de escaneado color (ppp): 600 x 600
Resolución de impresión (ppp): 600 x 600,9600 (equivalent) x600
Gradación (niveles equivalentes) - ByN: 2
Gradación (niveles equivalentes) - Color: 256
Índice de zoom (%): 25 - 400 (25 - 200 via RSPF)
Índices de copia predefinidos: 10

ESCÁNER

Escáner en red (estándar/opcional): STD
Método de escaneado directo y remoto:
Resolución de escaneado directo (ppp): 100,150, 200,300, 400,600
Resolución de escaneado remoto (ppp): 75,100, 150,200, 300,400, 600,50 -9600
Formatos de archivo:
XPS, TIFF, PDF, PDF/A, Encrypted PDF, JPEG

Utilidades del escáner: Sharpdesk, Sharpdesk Mobile

Destinos de escaneado escritorio:

Destino de escaneado FTP, correo electrónico:

Destino de escaneado carpeta de red:

Destino de escaneado memoria USB:

IMPRESORA

Resolución (ppp): 600x 600,9600 (equivalent) x 600

Resolución mejorada (ppp): 600x 600

Impresora en red (estándar/opcional): STD

Interfaz estándar/opcional: STD USB 1.1,2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

SO compatible estándar: Windows Server 2003,2008, 2008R2,2012,

Windows XP, Windows Vista, Windows 7,8

Opciones de SO compatibles: Mac OS X 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9

Protocolos de red:

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)

Protocolos de impresión: LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP

PDL estándar/opcional: STD PCL6 emulation. OPT PS3 emulation, XPS

Fuentes disponibles: 80 (PCL), 139 (PS3)

FINALIZADOR

Capacidad de salida Max.: 400-4000

Máx. capacidad grapado (hojas): 50

Encuadernación: OPT

Desplazamiento offset: STD

Perforado: OPT